



SCELLANT AU SILICONE



Le **SCELLANT AU SILICONE de MASTERS^{MD}** crée une barrière étanche à l'eau qui résiste à la moisissure et au craquelage. Le bec-applicateur amovible est muni d'un capuchon refermable empêchant le produit de s'assécher.

Le **SCELLANT AU SILICONE de MASTERS^{MD}** est conçu pour les applications à l'intérieur comme à l'extérieur à des températures allant de -50°F à 450°F (-45°C à +232°C).

Ce produit est idéal pour:

- Les contours de baignoire/douche
- Les évier de cuisine et lavabos
- Les bardages
- Les châssis de fenêtre
- Les carrelages
- Les dessus de comptoir



Certified to NSF 51

Directives:

- Toutes les surfaces doivent être propres, exemptes de saleté, d'huile, de résidus d'une application précédente ou d'autres résidus pouvant nuire à l'adhérence du scellant.
- Coupez le bout du bec à la grosseur désirée et libérez le bout de la cartouche.
- Appliquez un bourrelet continu, prenant soin de maintenir le tube à l'avant du bout de l'applicateur pendant l'application.
- Lissez le joint créé. L'excédent peut être retiré à l'aide d'un solvant.
- Permettre au **SCELLANT AU SILICONE de MASTERS^{MD}** de se durcir avant de l'exposer à l'eau. Le produit sera sec au toucher dans environ 30 minutes et sera entièrement durci environ 24 heures après l'application.
- Entreposer le produit dans un endroit frais et sec à une température de 40°F à 90°F (4°C à 32°C).



No du Produit	Description	Qté par Caisse	Poids d'expédition Approx. à la caisse	
SS80-W	Tube souple 80 ml - Blanc	12	2.9 livres	1.3 kg
SS80-C	Tube souple 80 ml - Clair	12	2.9 livres	1.3 kg
SS300-W	Cartouche 300 ml - Blanc	12	10.2 livres	4.6 kg
SS300-C	Cartouche 300 ml - Clair	12	10.2 livres	4.6 kg
SS300-T	Cartouche 300 ml - Translucide	12	10.2 livres	4.6 kg
SS300-B	Cartouche 300 ml - Os	12	10.2 livres	4.6 kg
SS300-G	Cartouche 300 ml - Gris	12	10.2 livres	4.6 kg
SS300-AL	Cartouche 300 ml - Aluminium	12	10.2 livres	4.6 kg

G. F. THOMPSON CO. LTD.

Le choix professionnel depuis 1947



1-800-499-3673

www.gfthompson.com

Canada