

# MASTERS<sup>®</sup>

# PÂTE À SOUDER POUR TOUTES CONDITIONS



Certifié selon normes  
NSF/ANSI 61-G

La PÂTE À SOUDER POUR TOUTES CONDITIONS de MASTERS<sup>MD</sup> est une pâte à base de paraffine de pétrole conçue pour les travaux de soudage par brasure. Son attribut d'agent mouillant permet un écoulement lisse réduisant les manques. Ce produit est exempt de plomb et est homologué selon les normes de NSF pour l'utilisation sur les systèmes d'eau potable.

La PÂTE À SOUDER POUR TOUTES CONDITIONS de MASTERS<sup>MD</sup> peut être utilisée sur des conduites dans des conditions:

- De gel ou de froid.
- Aux endroits mouillés par la condensation ou le dégel.

#### Directives:

- Nettoyer la surface à souder.
- Appliquer la pâte en petite quantité sur la conduite et le raccord.
- Chauffer les pièces et appliquer la soudure. (Ne pas surchauffer)
- Laisser refroidir puis essayer les joints.

Pour les raccords sans plomb NSF61-G, nous recommandons **FLUX D'AVIVAGE de MASTERS<sup>MD</sup>**.

No du Produit	Description	Qté par Caisse	Poids d'expédition Approx. à la caisse	
SP057	Contenant de 57g (2oz)	12	2.3 livres	1 kg
SP227	Pot avec Capuchon-applicateur 227g (8oz)	28	17 livres	7.8 kg
SP454	Pot de 454g (16oz)	12	13 livres	5.9 kg
SP20L	Seau de 20 litres	1	47 livres	21.3 kg

Ce produit contient du zinc et du chlorure d'ammonium. **NE PAS** entreposer à des températures au-delà de 110°F (43.3°C).

## G. F. THOMPSON CO. LTD.

Le choix professionnel depuis 1947

1-800-499-3673

www.gfthompson.com

Canada

