



BOUCHON DE TEST T-CONE



Les **BOUCHONS DE TEST T-CONE** de **MASTERS^{MD}** sont conçus pour les tests jusqu'à 50 pieds de pression de tête. Ces bouchons d'étanchéité pour pression positive sont économiques, réutilisables et antirouilles. Ces bouchons sont offerts dans une variété de tailles avec 3 options de montages affleurés "flush mount".

No du Produit	Description	Qté par Caisse	Poids d'expédition Approx. à la caisse	
19-S-152	Bouchon pour 1-1/2" Cal. 40 DWV	1	0.07 livre	32 g
19-S-202	Bouchon pour 2" Cal. 40 DWV & Type 'M' Cuivre	1	0.11 livre	50 g
19-S-302	Bouchon pour 3" Cal. 40 & cuivre DWV, 2" Moyeu CI	1	0.24 livre	0.11 kg
19-S-402	Bouchon pour 4" cal. 40 & Cuivre DWV, PVC, SW, CI & Baril VCP ; 3" Moyeu CI	1	0.44 livre	0.2 kg
19-S-602	Bouchon pour 6" cal. 40 DWV, PVC DR-18, Baril CI (EH)	1	1 livre	0.45 kg
19-S-802	Bouchon pour 8" cal. 40 DWV, PVC PMS (SDR 35), PVC DR-18, Baril VCP	1	2 livres	0.91 kg
19-CS-202	Bouchon Montage Affleuré pour sur 2" cal. 40 DWV	1	0.12 livre	54 g
19-CS-301	Bouchon Montage Affleuré pour 3" cal. 40 & Cuivre DWV, Type 'M' Cuivre	1	0.24 livre	0.11 kg
19-CO-402	Bouchon Montage Affleuré pour 4" cal. 40 & Cuivre DWV, PVC SW, Baril CI	1	0.42 livre	0.19 kg

G. F. THOMPSON CO. LTD.

Le choix professionnel depuis 1947

1-800-499-3673

www.gfthompson.com

Canada

